

[SEI] Configurar a 2FA 16/11/2024 11:12:26

			Imprimir arti	igo da FAQ
Categoria:	SISTEMAS::SEI	Votos:	0	
Estado:	public (all)	Resultado:	0.00 %	
		Última atualização:	Qua 17 Jul 17:40:27 2024	
Palayras-chave				
SEI;2FA;Configurar	-			
Sintoma (públi	co)			
Este documento vis autenticação de do	sa instruir sobre como realizar a configuração da si fatores (2FA) do SEI.			
Problema (púb	lico)			
Solução (públic	co)			
PROCEDIMENTO PA	NRA EXECUÇÃO			
 A autenticação e junta algo que vocé smartphone). Some Após validar a senh gerado pelo aplicat 	em 2 fatores, ou 2FA, fornece segurança adicional, pois ê sabe (a sua senha) com algo que você possui (o seu ente com a combinação dos dois será possível efetuar o login. na, será preciso informar um código de 6 dígitos, que será tivo no smartphone.			
2. Gerando um Cóc 2.1. Na tela de logi link "Autenticação	ligo para Ativação: n do sistema, após informar seu usuário e senha, clique no em dois fatores":			
2.2. Clique em Pros fatores:	sseguir na tela de apresentação da autenticação em dois			
2.3. A mensagem a apenas ignore-a:	abaixo será exibida e se você nunca fez este procedimento			
 Instalação do Ap Será gerado ur 	licativo de Autenticação: m código QR como este:			
3.2. Para lê-lo, insta autenticação em du Authenticator, Free instalar. Os exempl	ale em seu smartphone um aplicativo próprio para uas etapas, como o Google Authenticator, Microsoft :OTP, Authy, etc. Acesse a Apple Store ou o Google Play para los abaixo usam o Google Authenticator.			
4. Leitura do Códig 4.1. Abra o aplicati	o: vo Google Authenticator:			
4.2. Encontre a opo o aplicativo tenha a	ão para leitura de código. Pode ser necessário permitir que acesso a câmera do smartphone:			
4.3. Aponte a câme adicione a conta no	era para o código QR que está sendo exibido na tela e o aplicativo.			
5. Configuração Ma 5.1. Execute este p exemplo, se estiver seu celular não est manual" ou "Inserin	anual do Código: passo apenas se você não consegue ler o código QR. Por r acessando esta página pelo smartphone ou se a câmera do iver funcionando. No aplicativo localize a opção "Entrada r chave de configuração":			
5.2. Clique sobre o código QR para cop clique em "Adiciona	código alfanumérico que está sendo exibido logo abaixo do piá-lo. Em seguida, cole-o no aplicativo de autenticação e ar":			
6. Finalização do Ca 6.1. Informe um en Por exemplo, pode senha de acesso ao	adastro: dereço de e-mail que não seja associado com a instituição. ser do gmail, hotmail, yahoo etc. É imprescindível que a o e-mail seja diferente da senha de acesso ao sistema:			
6.2. Clique em "Env endereço de e-mail que o mecanismo o	viar" para que um link de ativação seja enviado para o l fornecido. Somente após receber o e-mail e clicar no link é de autenticação em 2 fatores estará ativado.			
7. Login com a Auto 7.1. Se a autentica usuário e senha, se aplicativo de auten valor no campo Cód	enticação em 2 Fatores: ção em 2 fatores estiver ativada, então, após informar o erá exibida outra tela solicitando o código numérico. Abra o titcação no seu smartphone e veja o código gerado. Informe o digo de Acesso e clique em Validar:			
7.2. De agora em d smartphone, porqu qualquer um dos co que o seu smartpho	liante, sempre que fizer login, será preciso consultar o seu le o código muda a cada 30 segundos. O sistema aceitará ódigos gerados nos últimos 90 segundos por isso é importante one esteja com o horário correto.			
				Página 1